

# Technické parametry



HRG 415C3 PDE    HRG 415C3 SDE    HRG 465C3 PDE    HRG 465C3 SDE    HRG 536C5 SDE    HRG 476C1 PKE    HRG 476C1 VKE

<b>Záběr (cm)</b>	41	41	46	46	53	47	47
<b>Výkonová kategorie (HP)</b>	4,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5
<b>Motor</b>	1 válec 4takt OHC, GCV 135	1 válec 4takt OHC, GCV 135	1 válec 4takt OHC, GCV 135	1 válec 4takt OHC, GCV 135	1 válec 4takt OHC, GCV 160	1 válec 4takt OHC, GCV 160	1 válec 4takt OHC, GCV 160
<b>Pojezd</b>	ne	1 rychlostní	ne	1 rychlostní	1 rychlostní	ne	plynule proměnlivý
<b>Spotřeba (l/h)</b>	0,53	0,53	0,53	0,53	0,58	0,58	0,58
<b>Obsah koše (l)</b>	50	50	55	55	61	69	69
<b>Suchá hmotnost (kg)</b>	28,5	30,5	30,5	32,5	36,2	36	39
<b>Bezpečnostní brzda nože</b>	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
<b>Garantovaná hlučnost (dB)</b>	94	94	94	94	98	94	94
<b>Nastavení výšky sečení (mm)</b>	20–74 6 poloh	20–74 6 poloh	20–74 6 poloh	20–74 6 poloh	19–82 6 poloh	25–79 7 poloh	25–79 7 poloh
<b>Skelet sekačky</b>	lakovaný ocelový plech	lakovaný ocelový plech	lakovaný ocelový plech	lakovaný ocelový plech	lakovaný ocelový plech	HONDA Polystrong	HONDA Polystrong
<b>Sklápění rukojeti</b>	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
<b>Průměr kol (přední mm/zadní mm)</b>	178/212	178/212	178/212	178/212	200/200	212/212	212/212
<b>Velikost sekané plochy (m<sup>2</sup>)</b>	do 500	do 800	do 800	do 1 000	do 1 500	do 800	do 1500