



TYP	EX 7	EU 10i	EU 20i	EU 30 is
Výkon max. / provoz. (kVA)	0,70 / 0,60	1,0 / 0,9	2,0 / 1,6	3 / 2,8
Napětí / kmitočet (V / Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Účinník cos	1	1	1	1
Proud (A)	2,6	3,9	7	12,2
Stabilita napětí / kmitočtu (% / Hz)	~ 1 / 0,1	~ 1 / 0,1	~ 1 / 0,1	~ 1 / 0,1
Napětí (V)	12	12	12	12
Proud (A)	6	8	8	12
Typ motoru	GXH 50	GXH 50	GX 100	GX 200
Zdvihový objem (ccm)	50	50	98	196
Chlazení	vzduchem	vzduchem	vzduchem	vzduchem
Startování	ruční	ruční	ruční	ruční / el.
Objem nádrže (l)	2,3	2,3	4,1	13
Max. spotřeba paliva (l/hod.)	0,5	0,6	1	1,5
Garantovaná hlučnost dB(A)	83	87	89	91
Regulace napětí	cyklokonvertor	invertor (PWM)	invertor (PWM)	invertor (PWM)
Krytí	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Tepelný jistič AC / DC	ano / ano	ano / ano	ano / ano	ano / ano
Pojiska DC	ano	ano	ano	ano
Olejový hlídač	ano	ano	ano	ano
Voltmetr	-	-	-	-
Počítadlo motohodin	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Podvozek	-	-	-	ano
Rozměry D × Š × V (mm)	450 × 240 × 380	450 × 240 × 380	510 × 290 × 425	655 × 480 × 570
Hmotnost (kg)	12	13	21	71

**NOVINKA
2009**



TYP	EU 30 i handy	EU 65 is	EM 30 KI	EM 50 is	EM 65 is
Výkon max. / provoz. (kVa)	3 / 2,6	6,5 / 5,5	3 / 2,6	5 / 4,5	6,5 / 5,5
Napětí / kmitočet (V / Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Účinník cos	1	1	1	1	1
Proud (A)	11,4	23,9	11,4	19,6	23,9
Stabilita napětí / kmitočtu (% / Hz)	~ 1 / 1	~ 1 / 1	~ 1 / 1	~ 1 / 1	~ 1 / 1
Napětí (V)	12	-	12	-	-
Proud (A)	12	-	12 A	-	-
Typ motoru	GX 160	GX 390	GX 200	GX 340	GX 390
Zdvihový objem (ccm)	163	389	196	337	389
Chlazení	vzduchem	vzduchem	vzduchem	vzduchem	vzduchem
Startování	ruční	ruční / elektrické	ruční	ruční / elektrické	ruční / elektrické
Objem nádrže (l)	5,8	17	10,2	17	17
Max. spotřeba paliva (l/hod.)	1,6	3,2	1,65	2,6	3,2
Garantovaná hlučnost dB(A)	91	89	98	96	97
Regulace napětí	invertor	invertor (PWM)	cyklokonvertor	invertor (PWM)	invertor (PWM)
Krytí	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Tepelný jistič AC / DC	ano	ano	ano / ano	ano	ano
Pojiska DC	ano	-	ano	-	-
Olejový hlídač	ano	ano	ano	ano	ano
Voltmetr	-	iMonitor	-	iMonitor	iMonitor
Počítadlo motohodin	-	iMonitor	volitelné	iMonitor	iMonitor
Podvozek	ano	ano	-	ano	ano
Rozměry D × Š × V (mm)	620 × 370 × 490	810 × 670 × 690	440 × 400 × 480	810 × 670 × 690	810 × 670 × 690
Hmotnost (kg)	35	95	31	95	95