



ATMOS Chrást s.r.o.
Tel.: +420 377 860 131 Fax: +420 377 945 379
Plzeňská 149, 330 03 Chrást u Plzně
<http://www.atmos-chrast.cz>, e-mail: info@atmos-chrast.cz

CENÍK PÍSTOVÝCH KOMPRESORŮ ATMOS A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PISTOVÉ KOMPRESORY				
Perfect / typ:	Objednáací číslo	Poznámka	Prodejní cena	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
1,1 PFT	P.11.PFT	soustrojí, bez TN, 400 V	13 490	16 323
1,5 PFT E	P.15.PFTE	soustrojí, bez TN, 230 V	13 990	16 928
1,1 / 50	P.11.050	průmyslový, 400 V	16 890	20 437
1,5 / 50 E	P.15.050E	průmyslový, 230 V	18 990	22 978
1,1 / 100	P.11.100	průmyslový, 400 V	20 290	24 551
1,5 / 100 E	P.15.100E	průmyslový, 230 V	22 690	27 455
2,2 PFT				
2,2 PFT	P.22.PFT	soustrojí, bez TN, 400 V	19 190	23 220
2,2 PFT E	P.22.PFTE	soustrojí, bez TN, 230 V	19 990	24 188
2,2 / 50	P.22.050	průmyslový, 400 V	18 690	22 615
2,2 / 50 E	P.22.050E	průmyslový, 230 V	21 190	25 640
2,2 / 100	P.22.100	průmyslový, 400 V	21 390	25 882
2,2 / 100 E	P.22.100E	průmyslový, 230 V	24 190	29 270
2,2 / 150	P.22.150	průmyslový, 400 V	23 390	28 302
2,2 / 150 E	P.22.150E	průmyslový, 230 V	26 290	31 811
3 PFT				
3 PFT	P.30.PFT	soustrojí, bez TN, 400 V	23 790	28 786
3 / 100	P.30.100	průmyslový, 400 V	26 590	32 174
3 / 150	P.30.150	průmyslový, 400 V	27 790	33 626
3 / 270	P.30.270	průmyslový, 400 V	32 190	38 950
3 / 270 S	P.30.270S	průmysl., vertikál. TN, 400 V	39 990	48 388
4 PFT				
4 PFT	P.40.PFT	soustrojí, bez TN, 400 V	28 490	34 473
4 / 150	P.40.150	průmyslový, 400 V	31 790	38 466
4 / 270	P.40.270	průmyslový, 400 V	37 490	45 363
4 / 270 S	P.40.270S	průmysl., vertikál. TN, 400 V	47 390	57 342
4T PFT				
4T PFT	P.4T.PFT	průmyslový, bez TN, 400 V	34 990	42 338
4T / 150	P.4T.150	průmyslový, 400 V	48 990	59 278
4T / 300	P.4T.300	průmyslový, 400 V	56 390	68 232
5,5 PFT				
5,5 PFT	P.55.PFT	průmyslový, bez TN, 400 V	35 990	43 548
5,5 / 150	P.55.150	průmyslový, 400 V	43 190	52 260
5,5 / 270	P.55.270	průmyslový, 400 V	45 590	55 164
5,5 / 270 S	P.55.500S	průmysl., vertikál. TN, 400 V	52 490	63 513
5,5 / 500	P.55.500	průmyslový, 400 V	52 990	64 118
4 Silent				
4 Silent	P.40.Silent	průmysl., odhučňný, 400 V	48 900	59 169
5,5 Silent	P.55.Silent	průmysl., odhučňný, 400 V	59 900	72 479
7,5 Silent	P.75.Silent	průmysl., odhučňný, 400 V	64 900	78 529
7,5 PFT				
7,5 PFT	P.75.PFT	průmyslový, bez TN, 400 V	48 990	59 278
7,5 / 500	P.75.500	průmyslový, 400 V	69 990	84 688



ATMOS Chrást s.r.o.
Tel.: +420 377 860 131 Fax: +420 377 945 379
Plzeňská 149, 330 03 Chrást u Plzně
<http://www.atmos-chrast.cz>, e-mail: info@atmos-chrast.cz

CENÍK PÍSTOVÝCH KOMPRESORŮ ATMOS A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PISTOVÉ KOMPRESORY

Fubag / typ	Objednací číslo	Poznámka	Prodejní cena	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
Fubag B2800B/50 CM3	B 2800B/50 CM3	profes., 2,2 kW, 230 V, 50 l TN	10 990	13 298
Fubag B 2800B/100 CM3	B 2800B/100 CM3	profes., 2,2 kW, 230 V, 100 l TN	12 640	15 294
Fubag B 3800/100 CT4	B 3800/100 CT4	profes., 3,0 kW, 400 V, 100 l TN	17 990	21 768

Bobby / typ	Objednací číslo	Poznámka	Prodejní cena	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
1,1 / 23 Oilless	B.11.23	bezolejový, 230 V	6 990	8 458
1,5 / 12	B.15.12	řemeslníci, kutilové, 230 V	5 990	7 248
2 / 25	B.20.25	řemeslníci, kutilové, 230 V	7 980	9 656
4 / 46	B.40.50	řemeslníci, kutilové, 230 V	17 990	21 768

Základní výbava Perfect u modelů bez vzdušníku (varianty PFT) v ceně stroje:

kompletní kompresorové soustrojí na základovém rámu (bez TN), tlakový spínač, propojovací hadice (agregát - vzdušník), 4 m připojovacího el. kabelu s vidlicí (16 A/400 V nebo 230 V).

Základní výbava Perfect u modelů s vertikálními a horizontálními vzdušníky v ceně stroje:

nadproudová ochrana kompresoru, manometr pro tlak v tlakové nádobě, dochlazovač tlak. vzduchu, elektrický kabel s vidlicí (16 A/400 V nebo 230 V), odlehčovací ventil, vybaven všemi pojistnými armaturami.

Základní výbava Perfect Silent v ceně stroje:

protihlukový kryt, nadproudová ochrana, manometr pro tlak ve vyrovnávací nádobě, automatická ochrana proti poškození pístového agregátu při poklesu hladiny oleje pod kritickou mez, tlakový spínač.

Základní výbava Fubag v ceně stroje:

tepelná ochrana elektromotoru, regulátor tlaku, 2 manometry pro tlak v tlakové nádobě a výstupní provozní tlak, dochlazovač, odlehčovací ventil, elektrický kabel s vidlicí 230 V nebo 400 V, vybaven všemi pojist. armaturami.

Základní výbava Bobby v ceně stroje:

nadproudová ochrana kompresoru, regulátor tlaku, 2 manometry pro tlak v tlakové nádobě a výstupní provozní tlak, dochlazovač, odlehčovací ventil, elektrický kabel s vidlicí 230 V, vybaven všemi pojist. armaturami.

Ceník je platný od 15. 2. 2016 do vydání nového ceníku. Veškeré cenové relace jsou Ex Works, Chrást u Plzně. Firma ATMOS si vyhrazuje právo na změny.